



Vent-Axia

Ventilatoren voor
badkamer | toilet | keuken
Snelselectietool

www.vent-axia.nl



Ventileren in de badkamer

Tijdens het douchen of in bad gaan ontstaat er een grote hoeveelheid vochtige lucht in de badkamer. Wanneer het vocht niet of onvoldoende via een raam naar buiten kan, kunnen er al snel problemen ontstaan als gevolg van overmatige condensvorming. Zo kunnen zich bijvoorbeeld schimmelplekken vormen

op de wanden en badkamermeubels. Met behulp van een ventilator in de badkamer wordt het vocht in de badkamer naar buiten afgevoerd. Hierdoor treedt er minder condensvorming op en is er minder kans op vochtproblemen.



Juiste locatie voor de ventilator

De bescherming van een badkamerventilator wordt uitgedrukt met een IP-rating. Het tweede cijfer van deze rating geeft de beschermingsgraad tegen vocht weer. Een badkamer kan (volgens NEN 1010 deel 701) opgedeeld worden in 3 zones, waar voor de ventilatoren een geschikte beschermingsgraad vereist is.

Zone 0/1: Geen ventilator toegestaan.

Zone 2: 12V / IPX4 of hoger

Buiten zone 2: geen bijzondere eisen

Wettelijke eisen voor ventilatie

Afvoerruimte	Minimaal debiet (m ³ /h)
Keuken	75
Open keuken	75 (minimum)
Badkamer	50
Was- en droogplaats	50
Toilet	25

Assortiment

Svensa

19dB(A) - max. 5W

Slimme ventilator met geurdetectie

max. 140m³/h

- Detectie van vocht, licht en geuren
- Installatie en bediening via Bluetooth ondersteunde app
- Touch-screen bedieningspaneel op het toestel
- Automatische werking mogelijk met meerdere snelheden



Svara

20 dB(A) - 4 W

App-gestuurde wandventilator

110 m³/h

- Installatie en bediening via Bluetooth ondersteunde app
- Uitzonderlijk laag energieverbruik
- Vocht- en lichtsensoren, stille uren via klokprogramma
- 12V aansluiting mogelijk



Supra

Supra 100 Supra 125
28,6 dB(A) 7,5 W 34,2 dB(A) 14,5 W

Krachtige afvoerventilator

97m³/h

190m³/h

- Trillingsdempende motorbevestiging
- Krachtige afvoerventilator voor wand en plafond
- Instelbare timer (5-30 min.) voor modellen T en TM, vaste timer bij model HT
- Aerodynamische waaijer voor extra drukopbouw



Supra Design

Supra Design 100 Supra Design 125
30,6 dB(A) 7,5 W 36 dB(A) 14,5 W

Krachtige design afvoerventilator

90m³/h

160 m³/h

- Dun en stijlvol cover
- Krachtige afvoerventilator voor wand en plafond
- Instelbare timer (5-30 min.) voor modellen T en TM, vaste timer bij model HT (15min.)
- Aerodynamische waaijer voor extra drukopbouw



iQ

28 dB(A) - 5,5 W

Combineert gebruiksvriendelijkheid met design

134 - 107 m³/h

- Uiterst stille werking
- Strak tegen de wand te monteren dankzij het verwijderbare verbindingstuk (99 - 125mm)
- Standaard uitgerust met vraagsturing op basis van vochtsensor
- Intelligente bediening en bedieningspaneel voor eenvoudige en flexibele inbedrijfstelling en setup



Azur

43 dB(A) - 20 W

De marktstandaard

241 m³/h

- Ultradun, onopvallend profiel
- Voorovergebogen schoepen voor betere drukopbouw
- Te monteren aan muur of plafond
- Onderbroken werking



Mute

Laag- 9,1 dB(A) | Hoog 25,7 dB(A) - 4,8 W

De stilste in zijn soort

77m³/h

- Geruisloze ventilator
- Stijlvol en discreet design
- Zeer laag energieverbruik
- Keuze uit 2 snelheden (22m³/h - lage stand & 77m³/h hoge stand)



Sylph

25,2 dB(A) - 4,2 W

Discreet ontwerp

54m³/h

- Uiterst stil en universeel toepasbaar
- Langere levensduur en 3 snelheden
- Boostfunctie
- Constant-volumeregeling op type 100CV



Scope

47 dB(A) - 26 W

Toepasbaar in elke ruimte

216 m³/h

- Permanente ventilatie & Comfortstand
- LED display voor inbedrijfstelling en dataverzameling
- Smart SenseTM: weergave werkingduur, boost uren en verbruik
- Meerdere instellingen mogelijk



Overzicht

Overzicht

														
		SERENE	SUPRA	SUPRA DESIGN	MUTE	SYLPH	IQ	SVARA	SVENSA	SUPRA	SUPRA DESIGN	SCOPE	AZUR	
Selectiecriteria	Capaciteit	Diameter	99	99	99	99	99	125	99	99 / 125	125	125	99	147
		Debiet	50	50-100				100-200						200-300
		(m³/h) @ 0 Pa vrijblazend	50	97	90	77	54	107	134	110	140	190	160	216
	Locatie	Raammontage	•				•							•
		Wandmontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Plafondmontage	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
		Zone (volgens NEN 1010 deel 701)	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger	2 of hoger
	Eigenschappen	Werking	Continu	onderbroken	onderbroken	Onderbroken	Continu	Continu & Onderbroken	Continu & Onderbroken	Continu & Onderbroken	onderbroken	onderbroken	Continu & Onderbroken	Onderbroken
		Keuze snelheid (m³/h)	3 (21/29/50)	2* (72-97)	2* (70-90)	2 (22/ 77)	3 (21,6/32,4/55)	Instelbaar	Traploos d.m.v. app	Traploos d.m.v. app	2* (91-190)	2* (78-160)	4 (32,4/ 54/108/216)	1 (241)
		Meerdere snelheden bij opstart	•	•	•	•	•	•	• (Met app)	•	•	•		
		Terugslagklep		•	•	•					•	•		•
		Garantie	2 jaar	5 jaar	5 jaar	2 jaar (motor)	5 jaar (motor)	5 jaar	5 jaar (motor)	5 jaar	5 jaar	5 jaar	7 jaar	2 jaar (motor)
		Beschermingsklasse*	IPX4 (SELV IPX7)	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4 (SELV IPX7)	IP44	IP44	IP44	IPX5	IPX5	IPX4 (SELV IPX7)	IPX4
		Basisuitvoering		•	•	•					•	•		•
		Versie met timer	•	•	•	•	•		• (Met app)	•	•	•	•	•
		Instelling timer	1-30 min.	5-30min	5-30min	5-30 min.	1-30 min.	5-15-30 min.	5-60 min.	10-30min	5-30min	5-30min	1-30 min.	5-30 min.
		Versie met vochtsensor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Versie met aanwezigheidssensor		•	•				• (Licht)	• (Licht)				
		Versie met geursensor								•				
		Versie met constant volume	•				•							
	Geluidsniveau	Geluidsdruk in dB(A) (@3m)	32,5	- / 28,6	6,9/ 30,6	25,7	25,2	21	20	19	14,5/ 34,2	19,6/36	47	43
	Verbruik	Verbruik (W)	17	5-7,5	5-7,5	4,8	4,2	5,5	4	2-5	8,3-14,5	8,2 - 14,5	26	20

Deze ventilatoren kunnen, afhankelijk van hun debiet, gebruikt worden in de badkamer, keuken of het toilet.

* IPX4: Geen schade indien besproeid (10l/min) onder eender welke hoek / IPX5: Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek/ X7: Geen waterindringing indien ondergedompeld (30min op 1m).
** Supra & Supra Design 100 en 125mm: enkel bij versie HT voorzien van 2 standen.

Mogelijke accessoires

Kijk voor het overzicht van bijpassende accessoires in de product selector van de ventilator.

- Muurdoorvoerkit
- Inbouwkit
- Plafondplaat
- Decoratieframe
- Vensterkit
- Verloopplaat
- Filter
- Opbouwdoos